

Данные для выбора и заказа	Заказ. номер		Опции	
Мембранный разделитель давления с ячеечной конструкцией, с гибкой капиллярной трубкой, соединенной с измерительным преобразователем SITRANS P (заказывается отдельно): для избыточного давления 7MF4010, 7MF4013, 7MF403■ и 7MF423■ в комбинации с краткими данными „V01“ (вакуумнепроницаемая конструкция); Объем поставки 1 шт. для абсолютного давления 7MF423■ и 7MF433■; Объем поставки 1 шт. для дифф. давления и расхода 7MF443■; Объем поставки 2 шт.	7MF 4 9 0 0 -		7MF 4 9 0 1 -	
	7MF 4 9 0 3 -		1 ■■■■ - В ■■■■	
Диаметр и ном. давление • DN 50 PN 16 ... 100 (рекомендуется только для изм. преобр. избыточного давления) • DN 80 PN 16 ... 100 • DN 100 PN 16 ... 100 • DN 125 PN 16 ... 100 • 2 дюйма class 150 ... 2500 (рекомендуется только для изм. преобр. избыточного давления) • 3 дюйма class 150 ... 2500 • 4 дюйма class 150 ... 2500 • 5 дюймов class 150 ... 2500 Поверхность уплотнения ровная по EN 1092-1, форма B1 или по ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA Измененная конструкция Добавить опции и текст: Диаметр: ...; Ном. давление: ... Поверхность уплотнения: см. „Технические параметры“	A		B	
	C		D	
	E		H	
	L		N	
Материал частей, соприк. с изм. в-вом • нерж. сталь 316L - без пленки - с покрытием PTFE ¹⁾ - с покрытием ECTFE ¹⁾ - с покрытием PFA ¹⁾ • Monel 400, 2.4360 • Hastelloy C276, 2.4819 • Hastelloy C4, 2.4610 • Tantal Измененная конструкция Добавить опции и текст: Материал частей, соприк. с изм. в-вом: ...	Z		J 1 Y	
Длина тубуса • без тубуса Измененная конструкция Добавить опции и текст: Длина тубуса: ...	0		9	
Наполнительная жидкость • силиконовое масло M5 • силиконовое масло M50 • высокотемпературное масло • фторо-углеродное масло (для измерений O ₂) • растительное масло • глицерин/вода ²⁾ Измененная конструкция Добавить опции и текст: Наполнительная жидкость: ...	1		2	
	3		4	
	5		6	
	9		M 1 Y	

1) Для разрезения по запросу
2) Не подходит для использования при разрезении.

Данные для выбора и заказа	Заказ. номер	
Мембранный разделитель давления с ячеечной конструкцией, с гибкой капиллярной трубкой, соединенной с измерительным преобразователем SITRANS P (заказывается отдельно): для избыточного давления 7MF4010, 7MF4013, 7MF403■ и 7MF423■ в комбинации с краткими данными „V01“ (вакуумнепроницаемая конструкция); Объем поставки 1 шт. для абсолютного давления 7MF423■ и 7MF433■; Объем поставки 1 шт. для дифф. давления и расхода 7MF443■; Объем поставки 2 шт.	7MF 4 9 0 0	
	7MF 4 9 0 1	
	7MF 4 9 0 3	
	1 ■■■■ - В ■■■■	
Длина капиллярной трубки¹⁾ • 1,0 м • 1,6 м • 2,5 м • 4,0 м • 6,0 м • 8,0 м • 10,0 м Измененная конструкция Добавить опции и текст: Длина капиллярной трубки: ...	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9 N 1 Y	

1) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“.

Прочие конструкции	Опции	
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.		
Блокировка пламени С блокировкой пламени для для установки в зоне 0 (включая документацию) для измерительного преобразователя для • избыточного и абсолютного давления • дифф. давления	A01	
	A02	
Сертификат изготовителя M по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001	C11	
Сертификат приемочного испытания B по EN 10204, раздел 3.1.B	C12	
C синус. мембраной только для: • диаметров DN50/DN80 или 2“/3“ • материалы: - нерж. сталь без пленки (316L) - Hastelloy C276 - Tantal • без тубуса • не в вакуумнепроницаемом исполнении	M01	
Вакуумнепроницаемое исполнение для использования в диапазоне измерения разрежения для измерительного преобразователя для • избыточного давления • дифф. давления	V01	
	V03	
Вычисление шкалы соответствующего измерительного преобразователя давления Приложить заполненный опросный лист к заказу	Y05	